



Junique



Suitable for:

light / normal use

Description

Full grain, drum-dyed nappa leather, with wax finish.

Raw Material

Western European Bull Hides

Thickness

1.0–1.1 mm
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

Average Hide Size

5,5 - 6 sqm2

Finish

Wax finish.

Performance Characteristics:

Light Fastness

Min. 3
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

rubbing

dry 50-4, wet 20-3,
sweat 20-3
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

tear test

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Flammability:

Complies to

EN 1021-1/2 (Furniture)
DIN 75200 (Furniture)

Care and cleaning:

Regularly dust your furniture with a soft cloth. Spills should be immediately blotted with a soft absorbent cloth whenever they occur, never rub. If needed treat your Junique with Wax Plus®. Do not use leather cleaners, they will have a negative effect on the wax finish.



Geslacht voor:

licht tot normaal gebruik

Omschrijving

Volnerf vatgeverfd nappa leer met wax finish.

Ruwe huiden

West Europese stierenhuiden

dikte

1.0–1.1 mm
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

Maat / huid Ø

5,5 - 6m2

Finish

Wax finish.

Technische eigenschappen:

lichtechtheid

Min. 3
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

wrijftechtheid

droog 50-3, nat 20-3,
zweet 20-3
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

verder scheursterkte

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Brandwerendheid:

Voldoet aan

EN 1021-1/2 (meubel)
DIN 75200 (Meubel)

Onderhoudsadvies:

Regelmatig afstoffen met een droge doek. Behandel Junique indien nodig met Wax Plus®. Dit leer niet behandelen met een ledercleaner, omdat u dan de wax verwijdert. Bij morsen van vloeistoffen het leer direct afnemen met een schone doek of tissue, niet wrijven!



Geeignet für:

leicht / normalen Gebrauch

Umschreibung

Vollnarbiges fassgefärbtes Nappaleder, naturbelassen, mit Wachs-Finish.

Rohmaterial

West-Europäische Bullenhäute

Stärke

1.0–1.1 mm
(DIN EN ISO 2589, IUP 4)

Mass/Haut Ø

5,5 - 6m2

Zurichtung

Wachs-Finish.

Technische Spezifikation:

Lichtechtheit

Min. 3
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

Reibechtheit

Trocken 50-3, Nass 20-3,
Schweiss 20-3
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

Weiterreisskraft

>40 N
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

Brandschutznorm:

Entspricht

EN 1021-1/2 (Möbel)
DIN 75200 (Möbel)

Pflege:

Regelmäßig mit einem weichen Tuch abstauben. Flecken von Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch oder Tissue trocken tupfen. Niemals reiben! Niemals Reinigungsmittel einsetzen, da diese die Wachs-Ausrüstung zerstören. Wenn notwendig mit Wax Plus® behandeln.

Hulshof Royal Dutch Tanneries

Aaltenseweg 4, P.O. Box 4
7130 AA Lichtenvoorde, The Netherlands
Phone: +31 (0) 544 392600
Fax: +31 (0) 544 392625
www.hulshof.com

