



# Royaline



## Suitable for:

light / normal use

### Description

Full grain, drum-dyed nappa leather, with protective Scotchgard® finish.

### Raw Material

Western European Bull Hides

### Thickness

1.0–1.1 mm  
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

### Average Hide Size

5,5 - 6 sqm2

### Finish

Breathable protective Scotchgard® finish.

## Performance Characteristics:

### Light Fastness

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### rubbing

dry 50-3, wet 20-3, sweat 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### tear test

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Flammability:

### Complies to:

EN 1021-1/2 (Furniture)  
DIN 75200 (Furniture)

## Care and cleaning:

Regularly dust your furniture with a soft cloth. Spills should be immediately blotted with a soft absorbent cloth whenever they occur, never rub. If needed treat your royaline with Royal Plus®. Do not use leather cleaners, they will have a negative effect on the finish.



## Geschikt voor:

licht tot normaal gebruik

### Omschrijving

Volnerf vatgeverfd nappa leer met Scotchgard® bescherm laag.

### Ruwe huiden

West Europese stierenhuiden

### dikte

1.0–1.1 mm  
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

### Maat / huid Ø

5,5 - 6m2

### Finish

Scotchgard® bescherm laag.

## Technische eigenschappen:

### lichtechtheid

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### wrijftechtheid

droog 50-3, nat 20-3, zweet 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### verder scheursterkte

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Brandwerendheid:

### Voldoet aan:

EN 1021-1/2 (meubel)  
DIN 75200 (Meubel)

## Onderhoudsadvies:

Regelmatig afstoffen met een droge doek. Bij morsen van vloeistoffen het leer direct afnemen met een schone doek tissue, niet wrijven! Behandel Royaline indien nodig met Royal Plus®.



## Geeignet für:

leicht / normalen Gebrauch

### Umschreibung

Vollnarbiges fassgefärbtes Nappaleder, naturbelassen, mit Scotchgard® Schutzschicht.

### Rohmaterial

West-Europäische Bullenhäute

### Stärke

1.0–1.1 mm  
(DIN EN ISO 2589, IUP 4)

### Mass/Haut Ø

5,5 - 6m2

### Zurichtung

Scotchgard® Schutzschicht.

## Technische Spezifikation:

### Lichtechtheit

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### Reibecktheit

Trocken 50-3, Nass 20-3, Schweiß 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### Weiterreisskraft

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Brandschutznorm:

### Entspricht:

EN 1021-1/2 (Möbel)  
DIN 75200 (Möbel)

## Pflege:

Regelmäßig mit einem weichen Tuch abstauben. Flecken von Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch oder Tissue trocken tupfen. Niemals reiben! Wenn notwendig mit Royal Plus® behandeln.

## Hulshof Royal Dutch Tanneries

Aaltenseweg 4, P.O. Box 4  
7130 AA Lichtenvoorde, The Netherlands  
Phone: +31 (0) 544 392600  
Fax: +31 (0) 544 392625  
www.hulshof.com



ROYAL DUTCH TANNERIES