



# Super nubuck



## Suitable for:

light / normal use

### Description

Full grain, drum-dyed nappa leather, with protective Scotchgard® finish.

### Raw Material

Western European Bull Hides

### Thickness

1.3–1.5 mm  
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

### Average Hide Size

5,5 - 6 sqm2

### Finish

Protective Scotchgard® finish.

## Performance Characteristics:

### Light Fastness

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### rubbing

dry 50-3, wet 20-3, sweat 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### oil repellency

3 (3M)  
(AATCC-118)

### aqueous/liquid repellency

3 (3M)  
(AATCC-193)

### tear test

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Flammability:

### Complies to

EN 1021-1/2 (Furniture)  
DIN 75200 (Furniture)

## Care and cleaning:

Spills should be immediately blotted with a soft absorbent cloth whenever they occur, never rub. Clean the leather regularly with a vacuum cleaner with a clean brush. Treat the leather once a year, after intensive brushing with an impregnation agent. You can remove light stains with a piece of sanding paper, after that treat the leather again with the impregnation agent.

## Hulshof Royal Dutch Tanneries

Aaltenseweg 4, P.O. Box 4  
7130 AA Lichtenvoorde, The Netherlands  
Phone: +31 (0) 544 392600  
Fax: +31 (0) 544 392625  
www.hulshof.com



## Geschikt voor:

licht tot normaal gebruik

### Omschrijving

Volnerf vatgeverfd nappa leer met Scotchgard® beschermlaag.

### Ruwe huiden

West Europese stierenhuiden

### dikte

1.3–1.5 mm  
(DIN en ISO 2589, IUP 4)

### Maat / huid Ø

5,5 - 6m2

### Finish

Scotchgard® beschermlaag.

## Technische eigenschappen:

### lichtechtheid

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### wrijftechtheid

droog 50-3, nat 20-3, zweet 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### olie afstotendheid

3 (3M)  
(AATCC-118)

### water afstotendheid

3 (3M)  
(AATCC-193)

### verder scheursterkte

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Brandwerendheid:

### Voldoet aan

EN 1021-1/2 (meubel)  
DIN 75200 (Meubel)

## Onderhoudsadvies:

Vloeistoffen direct afnemen met een doek of tissue. Niet wrijven! Regelmatig borstelen en stofzuigen. Eenmaal per jaar, na een grote borstelbeurt, behandelen met een impregneermiddel speciaal voor nubuck leer. Lichte vlekken met een lederreiniger of schuurpapier verwijderen. Daarna het leer weer behandelen met het impregneermiddel.



## Geeignet für:

leicht / normalen Gebrauch

### Umschreibung

Vollnarbiges faßgefärbtes Nappaleder, naturbelassen, mit Scotchgard®

### Rohmaterial

West-Europäische Bullenhäute

### Stärke

1.3–1.5 mm  
(DIN EN ISO 2589, IUP 4)

### Mass/Haut Ø

5,5 - 6m2

### Zurichtung

Scotchgard® Schutzschicht.

## Technische Spezifikation:

### Lichtechtheit

Min. 3  
(DIN EN ISO 105-B02, IUF 402)

### Reibecktheit

Trocken 50-3, Nass 20-3, Schweiß 20-3  
(DIN EN ISO 11640, IUF 450)

### Fettabstossend

3 (3M)  
(AATCC-118)

### Wasserabstossend

3 (3M)  
(AATCC-193)

### Weiterreisskraft

>40 N  
(DIN EN ISO 3377-2, IUP 40)

## Brandschutznorm:

### Entspricht

EN 1021-1/2 (Möbel)  
DIN 75200 (Möbel)

## Pflege:

Flecken von Flüssigkeiten sofort mit einem Tuch oder Tissue trocken tupfen. Niemals reiben! Regelmässig bürsten und staubsaugen. Einmal im Jahr, nach einer großen Behandlung, das Leder mit einer Imprägnierung speziell für Nubuck versehen. Leichte Flecken mit einem Lederreiniger oder Schleifpapier entfernen. Danach das Leder wieder behandeln mit einem Imprägniermittel.